INAX

保証書付
（裏表紙）

ビルトイン浄水器ピピオ

浄水器用シングルレバー混合水栓

KS-460S
KS-460SX
KS-462SX

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方に、この説明書をお渡しください。

もくじ

特長…… 1
各部の名称…… 2
安全上のご注意 …… 3
ご使用前に…… 7
使いかた…… 8
正しくお使いいただくために…10
カートリッジの交換について…14
カートリッジの交換方法……16
お手入れのしかた ……18
おかしいな？と思ったら……19
アフターサービスについて……20
仕様……21
保証書 ……裏表紙

特長

■レバーハンドルひとつで吐水と温度を簡単に調節でき、節水効果があります。
■浄水は専用レバーにより簡単に出すことができます。
（浄水は水のみです。お湯は浄水にはなりません。）

簡単操作
- 水量調節
- 温度調節
- 浄水の吐水

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。

■ろ材に活性炭素繊維を採用することで、残留塩素（カルキ臭）のない水をつくります。



除去できる物
・残留塩素（カルキ臭）

■用途はいろいろです。浄水でこんな利用を…。



各部の名称

KS-460SX

レバーハンドル

水やお湯を出すときに使います。

整流・スプレー切替え
（KS-462SXの場合）

整流吐水、スプレー吐水の切替えができます。

浄水レバー

浄水を出すときに使います。

整流口

水・湯・浄水が出ます。



ワンタッチジョイント

接続ホース

カートリッジ

取付ブラケット

安全上のご注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい。」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指定した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注意

水道水の水質基準に適合した水をお使いください。
※**体調を損なう恐れ**があります。

高温の湯をお使いのときは、金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。。
※金属部分は高温になっているので**ヤケドをする恐れ**があります。



お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。
※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから止めてください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。



高温の湯をお使いの後は、しばらく水を流してください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。

⚠ 注意

他所の水栓と同時に使用しないでください。
※圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急に熱くなることがあり、**ヤケドをする恐れ**があります。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※**ケガをしたり、故障・破損の恐れ**があります。

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。



2日間以上、ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

⚠ 注意

浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

流し台の下にあるカートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

ハンドルはゆっくり操作してください。
※湯温が急に変わり**ヤケドをする恐れ**があります。また、急に止めると**漏水の原因**となります。

本体を凍結させないように使用してください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

カートリッジは使用限界月数（12ヶ月）以内で交換してください。

ご使用前に

●接続ホースがカートリッジにしっかりと接続されていることを確認してください。



接続ホース同士が接続プラグで接続されている場合は、ワンタッチジョイントのリングに指をかけて、接続プラグから外します。

※接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。ロックつまみ凸部とワンタッチジョイント凹部を合わせると外すことができます。



カートリッジへの接続は「カートリッジの交換方法」（☞16、17ページ）の4～8を参照してください。



使いかた

水の出しかた・止めかた

●レバーハンドルを上げると水が出て、下げると止まります。
●レバーハンドルの上、下で水量調節します。



⚠ 注意

お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。
※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから止めてください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。



整流・スプレーの切替えかた（KS-462SXの場合）

整流使用のときは、シャワーヘッド正面スイッチの右側を押してください。
スプレー使用のときは、左側を押してください。



⚠ 注意

高温の湯をお使いのときは、金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。 ※金属部分は高温になっているので、**ヤケドをする恐れ**があります。	他所の水栓と同時に使用しないでください。 ※圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急に熱くなることがあり、**ヤケドをする恐れ**があります。	ハンドルはゆっくり操作してください。 ※湯温が急に変わり**ヤケドをする恐れ**があります。また、急に止めると**漏水の原因**となります。

温度調節のしかた

●レバーハンドルを左に回すと高温になり、右に回すと低温（水温）になります。

高温



低温（水）

⚠ 注意

お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。

※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

吐出角度の調節のしかた（KS-462SXの場合）

吐水口ヘッドは、左右30°ずつ計60°回転します。お好みの角度でご使用ください。



浄水の出しかた・止めかた

●浄水レバーを上げると浄水が出て、下げると浄水が止まります。



レバーハンドルは下げた状態にしてください。

正しくお使いいただくために

浄水器をお使いになる前にお読みになり、必ずお守りください。

■ 毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。

⚠ 注意

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

■ 2日間以上、ご使用しなかったときは約 1 分間浄水を流してください。

⚠ 注意

2日間以上、ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

■ カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。

※カートリッジ内の活性炭の粉により、黒い水が出る場合がありますが有害ではありません。

■ 浄水はなるべく早くお使いください。

⚠ 注意

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。

■ 浄水を養魚用に使用しないでください。

⚠ 注意

浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

■ カートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。

⚠ 注意

流し台の下にあるカートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

●浄水は飲料水や料理にご利用ください。
※カートリッジを長持ちさせるために、洗い物等に浄水を使用しないでください。

●水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器などを取り付けないでください。
※カートリッジに水圧がかかり**破損する恐れ**があります。

●水道工事などを行って、配管内の赤さびが多量に出る場合、レバーハンドルを上げて赤さびを出してから、浄水を使用してください。
※**カートリッジの寿命が短くなる場合**があります。



●接続ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。
※接続ホースが折れたりすると、**水量が少なくなりま**す。



●キャビネット内の物を出し入れするとき、接続ホースに引っ掛けて無理な力がかからないようにしてください。
※**接続ホースが外れたり、損傷による漏水の原因**となります。



●カートリッジを水につけないでください。
※**故障の原因**となります。
万一水につかった場合は電池をカートリッジから取り外し、電池とカートリッジの金属部分を充分に乾かしてください。



●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合
・比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
・能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると**給湯器が着火しない場合**があります。
・給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

●レバーハンドルはゆっくり操作してください。
※急に操作すると**音が出る場合**があります。
※急に止めようとするとレバーハンドルが**重く感じること**があります。
これは水を急に止めるときに発生する配管の衝撃を和らげる機能が付いているためで、故障ではありません。

カートリッジの交換について

■カートリッジの交換時期

●カートリッジは使用限界月数12ヶ月で交換してください。
（平均の1日の使用水量が27L以下の場合）

カートリッジ交換のとき、付属のラベルに取付日・交換日の日付を記入し、「ビルトイン浄水器ピピオご使用上の注意ラベル」に張り付け、次回交換日の目安にしてください。

●交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

・においや変な味がする。
（除去能力の低下）
・浄水の出が悪くなった。
（カートリッジの目詰まり）

↓

カートリッジを交換してください。

⚠ 注意

カートリッジは使用限界月数（12ヶ月）以内で交換してください。

■交換用カートリッジの購入方法

●直接、購入される場合

お求めの販売店、お近くのINAXショールーム、当社支社、営業所でお求めください。(一部、取り扱っていない場合もありますので、お確かめください。)

●宅配サービスを利用される場合

(株)INAXメンテナンスでは交換用カートリッジの宅配サービスを実施しています。

全国どこからでも下記のフリーダイヤルにてご注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。

(株)INAXメンテナンス　0120－00－1794

[受付時間]…… 9：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）

■お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、商品名、品番をご連絡ください。

商品名：ビルトイン浄水器ピピオ　交換用カートリッジ

品　番：KS-42

■お届けは、ご注文いただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。

ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。

あらかじめご了承ください。

■代金は、宅配業者にお支払いください。

価格 10,000円（送料、消費税込）

※1999年9月現在の価格です。

■当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内にご返送ください。(送料は当社が負担します。)

■上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の負担となります。

※お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。

カートリッジの交換方法

1 ハンドルを閉じます。

2 カートリッジを取付ブラケットから外します。

少量の水がこぼれる場合がありますので、洗面器やぞうきんを用意してください。

3 ワンタッチジョイントを①**青色(OUT)**→②**灰色(IN)**の順番でカートリッジから取り外します。

ワンタッチジョイントが外れない場合はロックつまみの位置を確認してください。(☞ 7ページ)



4 新しいカートリッジに、付属の乾電池をセットします。

①カートリッジの底フタを開けます。

②乾電池をセットして底フタをはめます。（乾電池の方向に注意）

※カートリッジ交換時には、必ず付属の新しい乾電池に交換してください。

5 新しいカートリッジの透明キャップ(2コ)を外します。



6 ワンタッチジョイントを①**灰色(IN)**→②**青色(OUT)**の順番でカートリッジに取り付けます。

リングとシールの色を合わせてください。

7 カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。

付属のラベルに取付日・交換日を記入して、「ビルトイン浄水器ピピオご使用上の注意ラベル」に張り付けてください。

ワンタッチジョイントを軽く引いて、抜けないことを確認してください。



8 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。



※交換後の古いカートリッジは中の乾電池と分けて、逆さにして水を出してから捨ててください。

お手入れのしかた

■混合水栓と浄水器のお手入れ

●乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れの落ちないときは、水ぶきをしてから、からぶきをしてください。

ナイロンタワシ、シンナー、ベンジン、クレンザー、みがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤や酸性洗剤等は使用しないでください。
※**ヒビ割れや変色の原因**となります。

まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

■整流口のお手入れ

●定期的（約半年に一度）に整流口が目詰まりしてないか点検してください。
※整流口が目詰まりすると、水の出が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなる原因となります。

KS-460S、KS-460SXの場合

①キャップを回して整流口を取り外す。



②整流網を水で洗う。

③整流口を取り付ける。



KS-462SXの場合

①散水板を回して外す。



②整流網、ストレーナー、整流板を水で洗う。

③各部品を取り付ける。

※ストレーナー、整流板を逆向きに取り付けると組み付けられないので注意してください。



※赤さび、断水、しばらく使用しなかったとき等の後は、早めにお手入れしてください。

おかしいな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

●混合水栓について

現　象	原　因	処　置
水、湯の出が少ない。	整流口が目詰まりしている。	整流口の掃除をします。 (☞ 18、19ページ)
	能力切替付のガス給湯器の場合、最大能力にセットされていない。	最大能力にセットします。
温度調節がうまくできない。	整流口が目詰まりしている。	整流口の掃除をします。 (☞ 18、19ページ)
	給湯器から湯がきていない。	給湯器を確認します。
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなった。	取扱店に連絡してください。

●浄水器について

現　象	原　因	処　置
においや変な味がするようになった。	カートリッジの寿命がきている。 カートリッジが目詰まりしている。	カートリッジを取り換えます。 (☞ 16ページ)
浄水の水の出が少ない。		
カートリッジから水が漏れる。	ワンタッチジョイントが正しく接続されていない。	ワンタッチジョイントを正しく接続します。 (☞ 17ページ)

※上記処置で故障が直らない場合は取扱店または㈱ＩＮＡＸメンテナンスまで相談してください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「おかしいな？と思ったら」の項（P.19）を参照して確認してください。

⚠ 注意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1.ご住所、ご氏名、電話番号
2.商品名
3.品番（KS-460S、KS-460SX、KS-462SX）
4.ご購入日
5.故障内容、異常の状況
6.訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）ＩＮＡＸメンテナンス

0120-1794-11　受付時間9:00～20:00**（日曜、祝日は**9:00～17:30**）**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）ＩＮＡＸ「お客さま相談室」

0120-1794-00　受付時間9:00～17:30**（土曜・日曜、祝日を除く）**

仕様

品番	KS-460S、KS-460SX、KS-462SX（カートリッジ品番：KS-42）
洗浄器の型式	Ⅱ形
ろ材材質	活性炭素繊維、不織布
ろ過流量	4.5L/min（0.1MPa｛1kgf/㎠｝水温20℃時）
給水温度	最高35℃まで
初期放流時間	約1分間（カートリッジ新品時および2日以上未使用の時）
毎朝放流時間	約10秒間
除去できる物質	残留塩素
除去できない物質	水にとけ込んでいるミネラル分（カルシウムなど） 水にとけ込んでいる鉄分、重金属類（鉛、銅など）、 塩分（海水など）
残留塩素ろ過能力	10000L（原水残留塩素濃度2ppmの時）
ろ材使用限界月数	12ヶ月（27L／日 原水残留塩素濃度2ppmの時）
浄水器常用使用圧力	0.07～0.34MPa｛0.7～3.5kgf/㎠｝
浄水器寸法	最大径94㎜×高さ153㎜
電源	単３乾電池１本
カートリッジ質量（未使用時）	約300g

※硬水を軟水に変えることはできません。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

浄水器用シングルレバー混合水栓

保証期間

取付日より2ヶ年

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ

様

おところ

おでんわ

(　　)　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
（1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障および損傷
（2）不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障および損傷
（3）施工説明書に指示する方法以外の工事、または取付けが原因で生じた故障および損傷
（4）掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどによる不具合
（5）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、気象条件および環境条件による現象（凍害・結露等）、異常水圧、異常電磁波による故障および損傷
（6）お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
（7）消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
（8）温泉水・中水・飲料不可な井戸水の使用による故障および損傷
（9）中性洗剤以外の薬品を使用した場合の故障および損傷
（10）電気製品など個々の保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。
（11）本書の提示がない場合
（12）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)